

6181B



LSFOH TEK DAMARLI KABLO

TİP

6181B

STANDART

BS 7211

YAPISI

- 1) İletken: BS EN 60228 Sınıf 1-2
- 2) İzole: XLPE GP 8 BS 7655-1-3
- 3) Kılıf: LSFOH LTS 4 BS 7655-6-1

KULLANIM

Tek izolasyonlu kabloların mekanik açıdan sakıncalı olduğu yerlerde insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda yangın ve zehirli dumanın tehlikeli olacağı yerler.

TEKNİK BİLGİLER

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +90°C

Anma Gerilimi: 450/750 Volt

LSFOH SINGLE CORE DOUBLE INSULATED CABLE

TYPE

6181B

STANDARDS

BS 7211

CONSTRUCTION

- 1) Conductor: BS EN 60228 Class 1-2
- 2) Insulation: XLPE GP 8 BS 7655-1-3
- 3) Sheath: LSFOH LTS 4 BS 7655-6-1

APPLICATIONS

For use Meter Tails or where single core cables are to be run with no mechanical protection and in areas where smoke and toxic fumes may cause a threat to life and equipment.

TECHNICAL DATA

Max.Operating Temperature: +90°C

Rated Voltage: 450/750 Volt

NOMİNAL KESİT (mm ²)	İZOLASYON ET KALINLIĞI (mm ²)	DIŞ KILIF ET KALINLIĞI (mm)	ORTALAMA DIŞ ÇAP (mm)	SEVK UZUNLUĞU (m)	YAKLAŞIK AĞIRLIK (kg)
RATED CROSS SECTION	INSULATION THICKNESS	APPROX. OVERALL DIAMETER	APPROX. OVERALL DIAMETER	DELIVERY LENGTH	APPROX. WEIGHT
1x1	0.7	0.8	4.35	1000	26
1x1.5	0.7	0.8	4.60	1000	32
1x1.5 CLS2	0.7	0.8	4.80	1000	34
1x2.5	0.7	0.8	5.00	1000	42
1x2.5 CLS2	0.7	0.8	5.20	1000	44
1x4	0.7	0.8	5.40	1000	57
1x4 CLS2	0.7	0.9	5.90	1000	62
1x6	0.7	0.9	6.10	1000	80
1x6 CLS2	0.7	0.9	6.50	1000	84
1x10	0.7	0.9	7.40	1000	126
1x16	0.7	0.9	8.40	1000	186
1x25	0.9	1.0	9.90	1000	286
1x35	0.9	1.1	11.20	1000	380