

BS 6004 FLAT CABLE



PVC İZOLELİ PVC KILIFLI YASSI KABLOLAR (6192Y, 6193Y)

TİP

FLAT TWIN

STANDART

BS 6004

YAPISI

- 1) İletken: BS EN 60228 Sınıf 1-2
- 2) İzole: PVC, Tip T11
- 3) Kılıf: PVC, Tip 6 BS 7655-4-2

KULLANIM

Bina içi tesisatlarda, sıva üstü uygulamalarda kullanılır.

TEKNİK BİLGİLER

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +70°C

Anma Gerilimi: 300/500V

PVC/PVC FLAT CABLES WITHOUT CIRCUIT PROTECTIVE CONDUCTOR (6192Y, 6193Y)

TYPE

FLAT TWIN

STANDARDS

BS 6004

CONSTRUCTION

- 1) Conductor: BS EN 60228 Class 1-2
- 2) Insulation: PVC Type T11
- 3) Sheath: PVC Type 6 BS 7655-4-2

APPLICATIONS

Used as surface wiring where there is little mechanical damage risk or in conduit

TECHNICAL DATA

Max.Operating Temperature: +70°C

Rated Voltage: 300/500V

NOMİNAL KESİT (mm ²)	İZOLASYON ET KALINLIĞI (mm ²)	DIŞ KILIF ET KALINLIĞI (mm)	ORTALAMA DIŞ ÇAP (mm)	SEVK UZUNLUĞU (m)	YAKLAŞIK AĞIRLIK (kg)
RATED CROSS SECTION	INSULATION THICKNESS	APPROX. OVERALL DIAMETER	APPROX. OVERALL DIAMETER	DELIVERY LENGTH	APPROX. WEIGHT
2x1	0.6	0.90	4.30x6.70	100	60
2x1,5	0.7	0.90	4.90x8.00	100	84
2x2,5	0.8	1.00	5.70x9.40	100	120
2x4	0.8	1.00	6.20x10.40	100	157
2x6	0.8	1.10	7.00x11.80	1000	214
2x10	1.0	1.20	8.40x14.40	1000	327
2x16	1.0	1.30	9.70x16.80	1000	476
3x1	0.6	0.90	4.30x9.20	100	83
3x1,5	0.7	0.90	4.90x11.10	100	118
3x2,5	0.8	1.00	5.70x13.10	100	170
3x4	0.8	1.10	6.40x14.80	100	233
3x6	0.8	1.10	7.00x16.60	1000	308
3x10	1.0	1.20	8.40x20.40	1000	474
3x16	1.0	1.30	9.70x29.90	1000	693